



Примечание: Высота установки выключателей от чистого пола 850 мм. Горизонтальный размер 170 мм от проема двери до края блока переключателей. Кроме тех которые указаны иначе.  
 Высота установки розеток 350 мм от пола, кроме указанных иначе

Примечание: в гардеробе установлен пульт выключателей, включение по схеме

**Спецификация электрофурнитуры**

У/О	Наименование	Количество	Мощность	Высота установки
⊕	Розетка электрическая	67		
⊕⊕	Розетка двойная электрическая	68		
⊕⊕⊕	витая пара it-телефония розетка	24		
⊕⊕⊕⊕	витая пара интернет розетка	74		
⊕⊕⊕⊕⊕	Телевизионная розетка	3		
⊕⊕⊕⊕⊕⊕	Аудио розетка	2		
⊕	Выключатель	10		
⊕⊕	Двойной выключатель	1		
⊕	Одинарный переключатель	9		
⊕	Кабель L=1,5 м	19		
⊙	Светильник встраиваемый под 2 металлогалогенной лампы 35-70 Вт	21		
⊙	Светильник встраиваемый металлогалогенной лампы 35-70 Вт	39		
⊙⊙⊙	Светильник встраиваемый под 3 металлогалоген лампы 35-70 Вт	33		
⊙	Светильник бра	26		

- натяжной потолок
- капитальные стены
- вновь возводимые перегородки из ГВЛ
- стеклянные перегородки

Изм.	Кол.	Лист	Подок	Подпись	Дата	Нежилое здание по ул. Аэродокзальная, 24, г.Красноярск			
ГИП						Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработ.						внутренняя отделка		20	23
						Схема разводки светильников			

Инж. Непокойкин, И.В.